



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Couleur
Ø 3	4,00	Blanc cassé
Ø 4	4,00	Blanc cassé
Ø 5	4,00	Blanc cassé
Ø 6	4,00	Blanc cassé
Ø 7	4,00	Blanc cassé
Ø 7,5	4,00	Blanc cassé
Ø 8	4,00	Blanc cassé
Ø 9	4,00	Blanc cassé
Ø 10	4,00	Blanc cassé
Ø 11	4,00	Blanc cassé
Ø 12	4,00	Blanc cassé
Ø 13	4,00	Blanc cassé
Ø 14	4,00	Blanc cassé
Ø 15	4,00	Blanc cassé
Ø 16	4,00	Blanc cassé
Ø 17	4,00	Blanc cassé
Ø 18	4,00	Blanc cassé
Ø 19	4,00	Blanc cassé
Ø 19,7	4,00	Blanc cassé
Ø 20	4,00	Blanc cassé
Ø 22	4,00	Blanc cassé
Ø 24	4,00	Blanc cassé
Ø 25	4,00	Blanc cassé
Ø 26	4,00	Blanc cassé
Ø 28	4,00	Blanc cassé
Ø 30	4,00	Blanc cassé
Ø 31	4,00	Blanc cassé
Ø 35	4,00	Blanc cassé
Ø 40	4,00	Blanc cassé

Nous consulter pour la disponibilité des profils et autres couleurs.

BORFLEX Composites – Z.I. de Nogent-sur-Oise – 60870 VILLERS-SAINT-PAUL (France)
 Tél. : +33 (0)3 44 65 62 62 – Fax : +33 (0)3 44 65 62 50 – E-mail : borflex-composites@borflex.fr – www.borflex-composites.fr

Adresse postale : CS 80 006 – 60104 CREIL CEDEX 1 (France)

SARL au capital de 15 000 € – NAF : 2229 A – RCS de Compiègne (F60200) – N° SIRET : 810 317 537 00027 – N° TVA : FR24 810 317 537
 Pour virement : CIC MANCHE ENT.CHERBOURG – BIC : CMCIFRPP – IBAN : FR76 3002 7160 4600 0200 8890 187